



WIAP®

MEMV®





Metall entspannen mit Vibration





Sistema di espansione in metallo **WIAP MEMV®**

Modello di panoramica dell'elenco dei dispositivi WIAP MEMV tutto







o di cambio CHF 1,15






No.	pc	Codice prodotto	Articolo DE	Immagine	descrizione	Prezzo in euro	Prezzo CHF	Totale euro	Totale CHF
MEMV - A - Set completo con centralina									
MEMV - A - Set completo			MEMV - E - Dispositivo di fissaggio			MEMV - W - Strumento			
MEMV - B - Centrali			MEMV - H - tavola di serraggio			MEMV - Z - trasporto			
MEMV - C - Vibratori eccitatori			MEMV - M - fiere						
MEMV - D - dispositivo rotante			MEMV - O - gomma						
10	0	MEMV-A-ES05-V05-OS.Set							
			Sistema di espansione in metallo Sonde manuali WIAP MEMV ES			Nuovo dispositivo per i clienti che non devono fare molti trattamenti MEMV. Esecuzione fino a 5 ton, sistema manuale. Set completo da 5 tonnellate			
							0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System






20	0	MEMV-A-ES20-V20-OS.Set				20 tonnellate impostate			0	0	0
30	0	MEMV-A-ES50-V50-OS-Set				Set da 50 tonnellate			0	0	0
40	0	MEMV-A-ES100-V100-OS-Set				100 tonnellate impostate			0	0	0
10	0	MEMV-A-E05-V5-1S-Set				Dispositivo di controllo comprovato e ampiamente utilizzato WIAP MEMV tipo E per 5 tonnellate con regolazione automatica della velocità. Registrazione USB o stampante			0	0	0
20	0	MEMV-A-E20-V20-1S-Set				20 tonnellate			0	0	0
30	0	MEMV-A-E50-V50-1S-Set				50 tonnellate			0	0	0
40	0	Set MEMV-A-EH05-VB05-4S				Unità di controllo completamente automatica e confortevole progettata per la regolazione automatica dell'eccentrico. Predisposto per la regolazione del dispositivo di rotazione del movimento rotatorio orizzontale e verticale. Soluzione a 4 sonde. Per controllare l'eccitatore per un peso unitario di 5 tonnellate.			0	0	0
50	0	MEMV-A-EH20-VB20-4S-Set				20 tonnellate			0	0	0
60	0	MEMV-A-EH50-VB50-4S-Set				50 tonnellate			0	0	0
70	0	MEMV-A-EH100-V100-4S-Set				100 tonnellate			0	0	0
80	0	MEMV-A-EH200-V200-4S-Set				200 tonnellate			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System





90	0	Set MEMV-A-EI05-VB5-15S	 <p>Sistema di espansione in metallo WIAP MEMV E05 per 05 tonnellate e una sonda</p>		<p>Nuova centralina con controllo completamente automatico anche per il dispositivo di rotazione. Regolazione della velocità con monitoraggio integrato per 5 tonnellate. 15 sonde di misura. Peso dei pezzi</p>				0	0	0
100	0	MEMV-A-EI20-VB20-15S-Set			<p>20 tonnellate</p>				0	0	0
110	0	Set MEMV-A-EI50-VB50-15S			<p>50 tonnellate</p>				0	0	0
120	0	MEMV-A-EI100-V100-15S-Set			<p>100 tonnellate</p>				0	0	0
80	0	Set MEMV-A-EI200-V200-15S			<p>200 tonnellate</p>				0	0	0
130	0	MEMV-A-ES05-VV05-OS-Set			<p>Nuovo vibratore a 3 assi con parti interne, fabbricato in modo robusto secondo il sistema collaudato. Adatto per la produzione continua. Progettato per eccitazione a 2 assi 5 tonnellate 3-D</p>				0	0	0
140	0	MEMV-A-ES20-VV20-OS-Set			<p>Set di sistema da 20 tonnellate 3-D</p>				0	0	0
150	0	MEMV-A-ES50-VV50-OS-Set			<p>Sistema da 50 tonnellate impostato 3-D</p>				0	0	0
160	0	MEMV-A-ES100-VV100-OS-Set			<p>Set di sistema da 100 tonnellate 3-D</p>				0	0	0

170		MEMV - B centraline di tutti i tipi									
180	0	MEMV-B-ES05-V5-OS	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV ES05 per sonde manuali da 5 ton		Nuovo dispositivo per i clienti che non devono fare molti trattamenti MEMV. Esecuzione fino a 5 ton, sistema manuale.				0	0	0
190	0	MEMV-B-ES20-V20-OS	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV ES20 per 20 ton di sonde manuali		Nuovo dispositivo per i clienti che non devono fare molti trattamenti MEMV. Esecuzione fino a 20 ton, sistema manuale.				0	0	0
200	0	MEMV-B-ES50-V50-OS	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV ES05 per 50 ton di sonde manuali		Nuovo dispositivo per i clienti che non devono fare molti trattamenti MEMV. Esecuzione fino a 50 ton, sistema manuale.				0	0	0
210	0	MEMV-B-ES100-V100-OS	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV ES05 per 100 ton di sonde manuali		Nuovo dispositivo per i clienti che non devono fare molti trattamenti MEMV. Esecuzione fino a 100 ton, sistema manuale.				0	0	0
220	0	MEMV-B-E05-V5-OS	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV E05 per 5 ton con una sonda		Dispositivo di controllo comprovato e ampiamente utilizzato WIAP MEMV tipo E per 5 tonnellate con regolazione automatica della velocità. Registrazione USB o stampante				0	0	0





Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

230	0	MEMV-B-E20-V20-OS	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV E20 per 20 ton con una sonda		Dispositivo di controllo comprovato e ampiamente utilizzato WIAP MEMV tipo E per 20 tonnellate con regolazione automatica della velocità. Registrazione USB o stampante			0	0	0
240	0	MEMV-B-E50-V50-OS	Sistema di espansione in metallo WIAP MEMV E50 per 50 tonnellate di sonda		Dispositivo di controllo comprovato e ampiamente utilizzato WIAP MEMV tipo E per 50 tonnellate con regolazione automatica della velocità. Registrazione USB o stampante			0	0	0
250	0	MEMV EH05_VK05_4S	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV EH50 per 5 ton Con 4 sonde,		Nuova centralina con controllo completamente automatico, anche per il dispositivo di rotazione. Regolazione della velocità con monitoraggio integrato per 5 tonnellate. 4 sonde di misura			0	0	0
260	0	MEMV-B-EH20-VK20-4S	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV EH20 per 20 ton Con 4 sonde,		Nuova centralina con controllo completamente automatico, anche per il dispositivo di rotazione. Regolazione della velocità con monitoraggio integrato per 20 tonnellate. 4 sonde di misura			0	0	0
270	0	MEMV-B-EH50-VK50-4S	Sistema di rilassamento in metallo WIAP MEMV EH50 per 50 tonnellate Con 4 sonde,		Nuova centralina con controllo completamente automatico, anche per il dispositivo di rotazione. Regolazione della velocità con monitoraggio integrato per 50 tonnellate. 4 sonde di misura			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System






280	0	MEMV-B-EH100-VK100-4S	Sistema di rilassamento in metallo WIAP MEMV EH100 per 100 tonnellate Con 4 sonde,		Nuova centralina con controllo completamente automatico, anche per il dispositivo di rotazione. Regolazione della velocità con monitoraggio integrato per 100 tonnellate. 4 sonde di misura			0	0	0
290	0	MEMV-B-EH200-VK200-4S	Sistema di rilassamento in metallo WIAP MEMV EH200 per 200 tonnellate Con 4 sonde,		Nuova centralina con controllo completamente automatico, anche per il dispositivo di rotazione. Regolazione della velocità con monitoraggio integrato per 200 tonnellate. 4 sonde di misura			0	0	0
300	0	MEMV-B-EI05-VK05-15S	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV EI05 per 5 ton con 15 sonde,		Nuova centralina con controllo completamente automatico, anche per il dispositivo di rotazione. Regolazione della velocità con monitoraggio integrato per 5 tonnellate. 15 sonde di misura			0	0	0
310	0	MEMV-B-EI20-VK20-15S	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV EI20 per 20 ton con 15 sonde,		Nuova centralina con controllo completamente automatico, anche per il dispositivo di rotazione. Regolazione della velocità con monitoraggio integrato per 20 tonnellate. 15 sonde di misura			0	0	0
320	0	MEMV-B-EI50-VK50-15S	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV EH50 per 50 ton. Con 15 sonde,		Nuova centralina con controllo completamente automatico, anche per il dispositivo di rotazione. Regolazione della velocità con monitoraggio integrato per 50 tonnellate. 15 sonde di misura			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System






330	0	MEMV-B-EI100-VK100-4S	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV EI100 per 100 ton con 15 sonde,		Nuova centralina con controllo completamente automatico, anche per il dispositivo di rotazione. Regolazione della velocità con monitoraggio integrato per 100 tonnellate. 15 sonde di misura			0	0	0
340	0	MEMV-B-EI200-VK200-15S	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV EI200 per 200 ton con 15 sonde,		Nuova centralina con controllo completamente automatico, anche per il dispositivo di rotazione. Regolazione della velocità con monitoraggio integrato per 200 tonnellate. 15 sonde di misura			0	0	0
350	0	MEMV-B-EK20-VK20-4S	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV EK20 per 20 ton con 4 sonde		Centralina completamente automatica e confortevole, progettata per la regolazione automatica dell'eccentrico; predisposto per la regolazione del dispositivo rotativo del movimento rotatorio orizzontale e verticale. Soluzione a 4 sonde. Per controllare l'eccitatore per un peso unitario di 20 tonnellate.			0	0	0
360	0	MEMV-B-EK50-VK50-4S	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV EK50 per 50 ton con 4 sonde		Centralina completamente automatica e confortevole, progettata per la regolazione automatica dell'eccentrico; predisposto per la regolazione del dispositivo rotativo del movimento rotatorio orizzontale e verticale. Soluzione a 4 sonde. Per controllare l'eccitatore per 50 tonnellate di peso unitario.			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System





370	0	MEMV-B-EK20-VK20-15S	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV EK20 per 20 ton con 15 sonde		<p>Centralina completamente automatica e confortevole, progettata per la regolazione automatica dell'eccentrico; predisposto per la regolazione del dispositivo rotativo del movimento rotatorio orizzontale e verticale.</p> <p>15 sonde soluzione. Per controllare l'eccitatore per un peso unitario di 20 tonnellate.</p>			0	0	0
380	0	MEMV-B-EK50-VK50-15S	Sistema ad espansione metallica WIAP MEMV EK50 per 50 ton con 15 sonde		<p>Centralina completamente automatica e confortevole, progettata per la regolazione automatica dell'eccentrico; predisposto per la regolazione del dispositivo rotativo del movimento rotatorio orizzontale e verticale.</p> <p>15 sonde soluzione. Per controllare l'eccitatore per 50 tonnellate di peso unitario.</p>			0	0	0





MEMV - C - stimolatori, vibratori										
390										
400	0	MEMV-C-V05	Stimolatore V, sistema collaudato. Provato e testato per decenni e in uso versione da 5 tonnellate		Vibratore a 2 assi con parti interne in buon acciaio. Per uso normale. Progettato per l'eccitazione a 2 assi			0	0	0
410	0	MEMV-C-V20	V20 versione 20 tonnellate		Vibratore a 2 assi con parti interne in buon acciaio. Per uso normale. Progettato per l'eccitazione a 2 assi			0	0	0
420	0	MEMV-C-V50	V50 versione 50 ton		Vibratore a 2 assi con parti interne in buon acciaio. Per uso normale. Progettato per l'eccitazione a 2 assi			0	0	0
430	0	MEMV-C-V100	V100 versione 100 ton		Vibratore a 2 assi con parti interne in buon acciaio. Per uso normale. Progettato per l'eccitazione a 2 assi			0	0	0
440	0	MEMV-C-V200	V200 versione da 200 tonnellate		Vibratore a 2 assi con parti interne in buon acciaio. Per uso normale. Progettato per l'eccitazione a 2 assi			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System





450	0	MEMV-C-VB05	VH05 Dispositivo eccitatore per 5 tonnellate		Nuovo vibratore a 2 assi con parti interne in acciaio di alta qualità. Tutto temprato e rettificato per una lunga durata. Adatto per la produzione continua. Progettato per eccitazione a 2 assi			0	0	0
460	0	MEMV-C-VB20	Per 20 tonnellate		Nuovo vibratore a 2 assi con parti interne in acciaio di alta qualità. Tutto temprato e rettificato per una lunga durata. Adatto per la produzione continua. Progettato per eccitazione a 2 assi			0	0	0
470	0	MEMV-C-VB50	Per 50 tonnellate		Nuovo vibratore a 2 assi con parti interne in acciaio di alta qualità. Tutto temprato e rettificato per una lunga durata. Adatto per la produzione continua. Progettato per eccitazione a 2 assi			0	0	0
480	0	MEMV-C-VB100	Per 100 tonnellate		Nuovo vibratore a 2 assi con parti interne in acciaio di alta qualità. Tutto temprato e rettificato per una lunga durata. Adatto per la produzione continua. Progettato per eccitazione a 2 assi			0	0	0
490	0	MEMV-C-VV05	Eccitatrice a 3 assi VV per 5 tonnellate		Nuovo vibratore a 3 assi con parti interne realizzate in modo robusto secondo il sistema collaudato. Adatto per la produzione continua. Progettato per l'eccitazione a 2 assi			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System





500	0	MEMV-C-VV20	per 20 tonnellate					0	0	0
510	0	MEMV-C-VV50	per 50 tonnellate					0	0	0
520	0	MEMV-C-VK05	Sistema VK Eccitatrice a 2 assi per regolazione continua dell'eccentrico VK 05 05 versione ton		Nuovo vibratore a 2 assi con parti interne realizzate in modo robusto secondo il sistema collaudato. Adatto per la produzione continua. Progettato per l'eccitazione a 2 assi, può passare attraverso qualsiasi stadio eccentrico in modo continuo. Il controllo; cioè l'impostazione dello squilibrio% da 0 a 100% in modo continuo			0	0	0
530	0	MEMV-C-VK20	Sistema VK Eccitatrice a 2 assi per regolazione continua dell'eccentrico VK 20 Versione 20 ton		Nuovo vibratore a 2 assi con parti interne realizzate in modo robusto secondo il sistema collaudato. Adatto per la produzione continua. Progettato per l'eccitazione a 2 assi, può passare attraverso qualsiasi stadio eccentrico in modo continuo. Il controllo; cioè l'impostazione dello squilibrio% da 0 a 100% in modo continuo			0	0	0

540	0	MEMV-C-VK-50	VK 50 versione 50 ton		vibratore a 2 assi con parti interne realizzate in modo robusto secondo il sistema collaudato. Adatto per la produzione continua.				0	0	0
550	MEMV - D - dispositivi di rotazione										
560	0	MEMV-DH-Vo5	Piastra inferiore motori per movimento rotativo manuale per 5 ton		Piastra base motore tipo 1 per il bloccaggio manuale delle direzioni assiali Dimensioni della piastra 20 x 200 x 400 mm In cassetta di trasporto 80 x 400 x 600 mm; 27,4 kg				0	0	0
570	0	MEMV-DH-V20V50	Piastra inferiore motori per movimentazione manuale rotativa da 20 e 50 ton		Piastra base motore tipo 1 per il bloccaggio manuale delle direzioni assiali Dimensioni della piastra 25 x 250 x 500 mm In cassetta di trasporto 80 x 400 x 600 mm; 27,4 kg				0	0	0
580	0	MEMV-D-HV-V05	Angolo di rotazione manuale per 5 tonnellate		Angolo di rotazione manuale progettato per eccitare l'asse Y senza energia costante. Cioè sopprimere l'eccitazione dell'asse Y. In casi come piastre, piastre saldate o anelli sottili, questo tipo deve essere utilizzato.				0	0	0





Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

590	0	MEMV-D-HV-V20	Angolo di rotazione manuale per 20 tonnellate		Angolo di rotazione manuale progettato per eccitare l'asse Y senza energia costante. Cioè sopprimere l'eccitazione dell'asse Y. In casi come piastre, piastre saldate o anelli sottili, questo tipo deve essere utilizzato.				0	0	0
600	0	MEMV-D-HV-V50	Angolo di rotazione manuale per 50 tonnellate		Angolo di rotazione manuale progettato per eccitare l'asse Y senza energia costante. Cioè sopprimere l'eccitazione dell'asse Y. In casi come piastre, piastre saldate o anelli sottili, questo tipo deve essere utilizzato.				0	0	0
610	0	MEMV-D-HVM2-V05	Angolo di rotazione rapida manuale per 05 tonnellate		Angolo di rotazione manuale ad alta velocità progettato per eccitare l'asse Y senza energia costante. Cioè sopprimere l'eccitazione dell'asse Y. In casi come piastre, piastre saldate o anelli sottili, questo tipo deve essere utilizzato.				0	0	0
620	0	MEMV-D-HVM2-V20	Angolo di rotazione rapida manuale per 20 tonnellate		Angolo di rotazione manuale ad alta velocità progettato per eccitare l'asse Y senza energia costante. Cioè sopprimere l'eccitazione dell'asse Y. In casi come piastre, piastre saldate o anelli sottili, questo tipo deve essere utilizzato.				0	0	0


Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System



630	0	MEMV-D-HVM2-V50	Angolo di rotazione rapida manuale per 50 tonnellate		Angolo di rotazione manuale ad alta velocità progettato per eccitare l'asse Y senza energia costante. Cioè sopprimere l'eccitazione dell'asse Y. In casi come piastre, piastre saldate o anelli sottili, questo tipo deve essere utilizzato.				0	0	0
640	0	MEMV-D-HVA-V05	Angolo di rotazione automatico per 5 tonnellate		Angolo di rotazione HV automatico progettato per eccitare l'asse Y senza energia costante. Cioè sopprimere l'eccitazione dell'asse Y. In casi come piastre, piastre saldate o anelli sottili, questo tipo deve essere utilizzato.				0	0	0
650	0	MEMV-D-HVA-V20	Angolo di rotazione automatico per 20 tonnellate		Angolo di rotazione HV automatico progettato per eccitare l'asse Y senza energia costante. Cioè sopprimere l'eccitazione dell'asse Y. In casi come piastre, piastre saldate o anelli sottili, questo tipo deve essere utilizzato.				0	0	0
660	0	MEMV-D-HVA-V50	Angolo di rotazione automatico per 50 tonnellate		Angolo di rotazione HV automatico progettato per eccitare l'asse Y senza energia costante. Cioè sopprimere l'eccitazione dell'asse Y. In casi come piastre, piastre saldate o anelli sottili, questo tipo deve essere utilizzato.				0	0	0






Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

670	0	MEMV-DM-V05	Ribaltatore manuale su piastra 200x400, altezza 50 mm per 5 ton		La piattaforma girevole manuale per gli assi X e Z può essere modificata. Y costante. Il dispositivo V Motori da 5 tonnellate Piastra di base tipo 1 Dimensioni della piastra 20 x 250 x 500 mm In una scatola di trasporto 80 x 400 x 600 mm; 22,4 kg				0	0	0
680	0	MEMV-DM-V20	Ribaltatore manuale su piastra 200x400, altezza 50 mm per 20 ton		La piattaforma girevole manuale per gli assi X e Z può essere modificata. Y costante. Il dispositivo V Motori da 20 tonnellate Piastra di base tipo 1 Dimensioni della piastra 20 x 250 x 500 mm In una scatola di trasporto 80 x 400 x 600 mm; 22,4 kg				0	0	0
690	0	MEMV-DA-V05	Ribaltatore automatico su piastra 200x500, altezza 50 mm per 5 ton		La piattaforma girevole automatica per gli assi X e Z può essere modificata. Y costante. Il dispositivo V Motori da 5 tonnellate Piastra di base tipo 1 Dimensioni della piastra 20 x 250 x 500 mm In una scatola di trasporto 80 x 400 x 600 mm; **** kg				0	0	0
700	0	MEMV-DA-20	Ribaltatore automatico su piastra 200x400, altezza 70 mm per 5 ton		La piattaforma girevole automatica per gli assi X e Z può essere modificata. Y costante. Il dispositivo V Motori da 20 tonnellate Piastra di base tipo 1 Dimensioni della piastra 20 x 250 x 500 mm In una scatola di trasporto 80 x 400 x 600 mm; **** kg				0	0	0












Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

710	0	MEMV-DA-05	Ribaltatore automatico su piastra 200x400, altezza 80 mm per 50 ton		<p>La piattaforma girevole automatica per gli assi X e Z può essere modificata. Y costante.</p> <p>Il dispositivo V 50 tonnellate di motori</p> <p>Piastra di base tipo 1 Dimensioni della piastra 20 x 250 x 500 mm In una scatola di trasporto 80 x 400 x 600 mm; **** kg</p>		0	0	0
-----	---	------------	--	--	---	--	---	---	---




720 E - Dispositivi di fissaggio WIAP MEMV											
730	0	MEMV-E-SKM-V05	La maggior parte delle pagine sistema di bloccaggio V05		La maggior parte del sistema di bloccaggio laterale per il sistema manuale V05				0	0	0
740	0	MEMV-E-SKA-V05	La maggior parte delle pagine sistema di bloccaggio V05 automat		La maggior parte del sistema di bloccaggio laterale per il sistema automatico V05 con piastra di base				0	0	0
750	0	MEMV-E-SKM_V20V50	La maggior parte delle pagine sistema di bloccaggio V20_V50		Ampio sistema di bloccaggio laterale per sistema manuale V20, V50, composto da 4 morsetti, 4 punzoni da 3 e set di barre filettate				0	0	0
760	0	MEMV-E-SKA-V20V50	La maggior parte delle pagine sistema di bloccaggio V20_V50 Automat		Sistema di bloccaggio laterale per grandi pezzi per sistema automatico V20 V50, composto da 4 morsetti, 4 3 punzoni e set di barre filettate e con piastra di base				0	0	0

770		MEMV - E - dispositivi di fissaggio									
780	0	MEMV-EA-05	Dispositivo di tornitura automatico 2 assi SYSTEM MEMV per V 05 5 ton		Tavola rotante automatica con sistema di bloccaggio pneumatico per 5 ton, comando pneumatico automatico da centralina per più direzioni 2 assi				0	0	0
790	0	MEMV-EA-50	Dispositivo di tornitura automatico 2 assi SYSTEM MEMV per V 20 20 ton		Tavola rotante automatica con sistema di bloccaggio pneumatico per 20 ton, comando pneumatico automatico da centralina per più direzioni 2 assi				0	0	0
800	0	MEMV-EA-50	Dispositivo di tornitura automatico 2 assi SYSTEM MEMV per V50 50 ton		Tavola rotante automatica con sistema di bloccaggio pneumatico per 50 ton, comando pneumatico automatico da centralina per più direzioni 2 assi				0	0	0
810	0	MEMV-E-AW-60-420-A	 zìo 2 diametro da 60 a 420 mm In 1 scatola 120 x 400 x 600 mm		Set di serraggio Prysmen per tronchi d'albero con un diametro da 60 a 400 mm. Progettato per il bloccaggio con 6 fissaggi M24, ovvero una forza di bloccaggio di 6 x 17 tonnellate				0	0	0


Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

820	0	MEMV-E-AW-60-420-B	 <p>Prisma di bloccaggio albero fino al diametro</p>	 <p>Set di prismi per pezzi tondi fino a 420 mm tipo 3 diametro da 60 a 420 mm In scatola di trasporto 120 x 400 x 600 mm 19,3 kg senza anello di bloccaggio e piastra di base e morsetti / barre filettate</p>				0	0	0
830	0	MEMV-E-AW-400-800-B	 <p>Dispositivo di bloccaggio albero fino a 800 mm</p>		 <p>Dispositivo di bloccaggio Prysmen per alberi fino a 800 mm. Camma Prysmen regolabile per l'intera gamma di diametri</p>			0	0	0
840	0	MEMV-E-AW-800-1200-B	 <p>Dispositivo di bloccaggio albero fino a 1200 mm</p>		 <p>Dispositivo di bloccaggio Prysmen per alberi fino a 1200 mm</p>			0	0	0
850	0	MEMV-E-Round-SPV 800-1800	 <p>Tutto intorno Dispositivo di bloccaggio albero fino a 1800 mm</p>					0	0	0







Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

860	0	MEMV-E-Rotondo-SPV 1500-3000	Tutto intorno Dispositivo di bloccaggio albero fino a 3000 mm					0	0	0
870	0	MEMV-E-Round-SPV 2500-5000	Tutto intorno Dispositivo di bloccaggio albero fino a 5000 mm					0	0	0
880	0	MEMV-E-AW-800-1200-B	 Dispositivo di bloccaggio albero fino a 1200 mm		 Dispositivo di bloccaggio Prysman per alberi fino a 1200 mm			0	0	0
890	0	MEMV-E-AW-Speciale-B	 Soluzione speciale del dispositivo di bloccaggio dell'albero		 Prysman dispositivo di bloccaggio per alberi soluzione speciale			0	0	0





Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

900	0	MEMV-E-AW-Special-F1	Dispositivo di bloccaggio del supporto della macchina fino a un'apertura di 1000 mm		Robusto dispositivo di bloccaggio per supporti macchina fino a 1000 mm di larghezza del supporto, con soluzione con pattini di bloccaggio progettata per l'eccitazione G in tutti e 3 gli assi			0	0	0
910	0	MEMV-E-AW-Special-F1	Dispositivo di bloccaggio del supporto macchina fino a 1500 mm di apertura		Robusto dispositivo di bloccaggio per supporti macchina fino a 1500 mm di larghezza del supporto, con soluzione con pattini di bloccaggio progettata per l'eccitazione G in tutti e 3 gli assi			0	0	0
920	0	MEMV-E-AW-Speciale-F2	Dispositivo di bloccaggio del supporto macchina fino a 2000 mm di apertura		Robusto dispositivo di bloccaggio per supporti macchina fino a 2000 mm di larghezza del supporto, con soluzione a pattino di bloccaggio progettata per l'eccitazione G in tutti e 3 gli assi			0	0	0
930	0	MEMV-E-AW-Special-F3	Dispositivo di bloccaggio del supporto macchina fino a 3000 mm di apertura		Robusto dispositivo di bloccaggio per supporti macchina fino a 3000 mm di larghezza del supporto, con soluzione con pattini di bloccaggio progettata per l'eccitazione G in tutti e 3 gli assi			0	0	0
940	0	MEMV-E-AW-Speciale-F4	Dispositivo di bloccaggio del supporto macchina fino a 4000 mm di distanza		Robusto dispositivo di bloccaggio per supporti macchina fino a 4000 mm di larghezza del supporto, con soluzione con pattini di bloccaggio progettata per l'eccitazione G in tutti e 3 gli assi			0	0	0





Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

950	0	MEMV-E-Hub-100-250	 <p>Dispositivo di bloccaggio mozzo da diametro a diametro N100-250</p>		<p>Dispositivo di bloccaggio del mozzo compatto con testa e pedana smontabile e riponibile su pallet. Pallet di bloccaggio per l'eccitatore con tutti i dispositivi di bloccaggio necessari</p>				0	0	0
960	0	MEMV-E-Hub-200-400	 <p>Dispositivo di bloccaggio mozzo da diametro a diametro N200-400</p>		<p>Dispositivo di bloccaggio del mozzo compatto con testa e pedana smontabile e riponibile su pallet. Pallet di bloccaggio per l'eccitatore con tutti i dispositivi di bloccaggio necessari</p>				0	0	0
970	0	MEMV-E-Hub-400-800	 <p>Dispositivo di bloccaggio mozzo tipo 3 da diametro a diametro</p>		<p>Dispositivo di bloccaggio del mozzo compatto con testa e pedana smontabile e riponibile su pallet</p>				0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

980	0	MEMV-E-Hub-Individuale	 <p>Dispositivo di bloccaggio mozzo da diametro a diametro NA *** diametro ancora da fissare</p>		<p>Dispositivo di bloccaggio del mozzo compatto con testa e pedana smontabile e riponibile su pallet. Pallet di bloccaggio per l'eccitatore con tutti i dispositivi di bloccaggio necessari. Diametro ancora da sistemare</p>			0	0	0
990		MEMV-E-SKS_120	<p>Antiribaltamento lato anello sottile 2 pezzi</p>		<p>Robusto dispositivo antiribaltamento laterale per anelli sottili. Progettato per il montaggio trasversale dello stimolatore, larghezza 200 mm, profondità lati 100. 3 XM 16 per lato</p>			0		
1000		MEMV-E-SKS_200	<p>Antiribaltamento lato anello sottile 2 pezzi</p>		<p>Robusto dispositivo antiribaltamento laterale per anelli sottili. Progettato per il bloccaggio trasversale dell'eccitatore, larghezza 200 mm, profondità lati 150. 3 XM 16 per lato</p>			0		

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System







1010		MEMV-E-SKS_300	Antiribaltamento lato anello sottile 2 pezzi		Robusto dispositivo antiribaltamento laterale per anelli sottili. Progettato per il bloccaggio trasversale dell'eccitatore, larghezza 300 mm, profondità lati 200. 3 XM 24 per lato				0		
1020	0	MEMV-E-10-500 V05	Morsetti di serraggio set 1 e 2 V05		Fascette di serraggio 500/560 2 pz Barre filettate 8.8, 4 x 500 lunghe, dadi lunghi 4 pz, 8 rondelle a U, 8 dadi normali Box 80x400x600 V05				0	0	0
1030	0	MEMV-E-10-500 V20 / V50	Morsetti di serraggio set 1 e 2 V20 / V50		Fascette di serraggio 500/560 2 pz Barre filettate 8.8, 4 x 500 lunghe, dadi lunghi 4 pz, 8 rondelle a U, 8 dadi normali Box 80x400x600 V20 / V50				0	0	0
1040	0	MEMV-E-30-400_V05	Serie di barre filettate V05		Set di barre filettate 8 pezzi (8.8) x 400 mm, 4 x 200, 8 dadi di prolunga 8 dadi nominali 16 rondelle a U				0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System



1050	0	MEMV-E-30-400_V20_V50	Set di barre filettate V20 / 50		Set di barre filettate 8 pezzi (8.8) x 400 mm, 4 x 200, 8 dadi di prolunga 8 dadi normali 16 rondelle a U				0	0	0
1060	0	MEMV-E-GS_100_V5	Barra filettata L = 100 V05		per V5				0	0	0
1070	0	MEMV-E-GS_200_V5	Barra filettata L = 200 V05		per V5				0	0	0
1080	0	MEMV-E-GS_300_V5	Barra filettata L = 300 V05		per V5				0	0	0
1090	0	MEMV-E-GS_1000_V5	Barra filettata L = 1000 V05		per V5				0	0	0
1100	0	MEMV-E-GS_200_V20	Barra filettata L = 200 V20 / 50		per V20_V50				0	0	0
1110	0	MEMV-E-GS_300_V20	Barra filettata L = 300 V20 / 50		per V20_V50				0	0	0
1120	0	MEMV-E-GS_400_V20	Barra filettata L = 400 V20 / 50		per V20_V50				0	0	0
1130	0	MEMV-E-GS_500_V20	Barra filettata L = 500 V20 / 50		per V20_V50				0	0	0
1140	0	MEMV-E-GS_1000_V20	Barra filettata L = 1000 V20 / 50		per V20_V50				0	0	0
1150	0	MEMV-E-VM_V5	Dado di prolunga V05		per V5				0	0	0
1160	0	MEMV-E-VM_V20_V50	Dado di prolunga V20_V50		per V20_V50				0	0	0
1170	0	MEMV-E-3L 150 V05	Ferro 3 fori 15 x 40 x 150 V5		per V5				0	0	0
1180	0	MEMV-E-3L 150 V05 vg	Ferro 3 fori 20 x 40 x 150 V5	rotetto contro la rotazion	per V5				0	0	0
1190	0	MEMV-E-3L 200 V05	Ferro 3 fori 15 x 40 x 200 V5		per V5				0	0	0
1200	0	MEMV-E-3L 200 V05 vg	Ferro 3 fori 20 x 40 x 200 V5 vg	rotetto contro la rotazion	per V5				0	0	0
1210	0	MEMV-E-3L 150 V20	Ferro 3 fori 20 x 50 x 150 V20		per V20_V50				0	0	0
1220	0	MEMV-E-3L 150 V20 vg	Ferro 3 fori 25 x 50 x 150 V20	rotetto contro la rotazion	per V20_V50				0	0	0
1230	0	MEMV-E-3L 150 V20	Ferro 3 fori 30 x 70 x 400 V20		per V20_V50				0	0	0
1240	0	MEMV-E-3L 150 V20 vg	Ferro 3 fori 30 x 70 x 400 V20	rotetto contro la rotazion	per V20_V50				0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System




1250	0	MEMV-E-4L 250 V20_V50	Ferro 4 fori 20 x 50 x 250 V20		per V20_V50			0	0	0
1260	0	MEMV-E-4L 250 V20_V50 vg	Ferro 4 fori 25 x 50 x 250 V20	rotetto contro la rotazion	per V20_V50			0	0	0
1270	0	MEMV-E-4L 400 V20_V50	Ferro 4 fori 30 x 70 x 400 V20		per V20_V50			0	0	0
1280	0	MEMV-E-4L 400 V20_V50 vg	Ferro 4 fori 30 x 70 x 400 V20	rotetto contro la rotazion	per V20_V50			0	0	0
1290	0	MEMV-E-4L 550 V20_V50	Ferro 5 fori 30 x 70 x 550 V20		per V20_V50			0	0	0
1300	0	MEMV-E-4L 550 V20_V50 vg	Ferro 5 fori 30 x 70 x 550 V20	rotetto contro la rotazion	per V20_V50			0	0	0






1310		MEMV - H - soluzioni per piani di lavoro								
1320	0	MEMV-H-KT-100	 <p>Dispositivo di bloccaggio multiplo KT 1000</p>		<p>Dispositivo di bloccaggio multiplo progettato in una struttura a forma di telaio. Tutto può essere smontato e riposto su un telaio per pallet. Progettato per componenti di dimensioni fino a 1000 mm</p>			0	0	0
1330	0	MEMV-H-KT-150	 <p>Dispositivo di bloccaggio per minuteria KT 1500</p>		<p>Dispositivo di bloccaggio multiplo progettato in una struttura a forma di telaio. Tutto può essere smontato e riposto su un telaio per pallet. Progettato per componenti di dimensioni fino a 1500 mm</p>			0	0	0
1340	0	MEMV-H-KT-180	 <p>Dispositivo di bloccaggio per minuteria M 1800</p>		<p>Dispositivo di bloccaggio multiplo progettato in una struttura a forma di telaio. Tutto può essere smontato e riposto su un telaio per pallet. Progettato per componenti di dimensioni fino a 1800 mm</p>			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

1350	0	MEMV-H-TI-1200	Robusta tavola portapezzo per il fissaggio di vari componenti tipo 1		Tavola vibrante tipo 2 600x1200 500 da terra, struttura robusta				0	0	0
1360	0	MEMV-H-TI-2000	Robusta tavola portapezzo per il fissaggio di vari componenti tipo 2		Tavola vibrante tipo 2 600x2000 500 da terra, struttura robusta				0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System




1370	0	MEMV-H-TI-2000	Robusta tavola portapezzo per il fissaggio di vari componenti tipo 2		Tavola vibrante tipo 2 600x2000 500 da terra, struttura robusta			0	0	0
1380	0	MEMV-H-TI-3000	Robusta tavola portapezzo per il fissaggio di vari componenti tipo 2		Tavola vibrante tipo 2 600x2000 500 da terra, struttura robusta			0	0	0
1390	0	MEMV-H-TI-3000	Robusta tavola portapezzo per il fissaggio di vari componenti tipo 3		Tavola vibrante tipo 2 600x3000 500 da terra, struttura robusta			0	0	0






1400 MEMV - M - fiere											
1410	0	MEMV-MX-EH-50	Sonda PLC diretta a 1 asse per il dispositivo EH		Sensore VIB S01 "sensore vibrazioni"; Intervallo di frequenza da 0,5Hz a "15kHz; campo di misura 50G;" Sensibilità 100mV/G "(+/- 10%); connettore MIL in alto"				0	0	0
1420	0	MEMV-M-XK-EH-3	Cavo per sonda di misura NS2019 3 metri		Nuovo sistema di sonde WIAP, in ingresso direttamente al PLC, tollerabile fino a 50 G di accelerazione, robusto e stabile				0	0	0
1430	0	MEMV-M-XK-EH-10	Cavo per sonda di misura NS2019 10 metri		Nuovo sistema di sonde WIAP, in ingresso direttamente al PLC, tollerabile fino a 50 G di accelerazione, robusto e stabile				0	0	0
1440	0	MEMV-M-SH_01	Porta sonda per pezzi di grandi dimensioni		Robusta struttura di merda di un supporto per sonda per pezzi di grandi dimensioni				0	0	0
1450	0	MEMV-M-SH_04	Porta sonda per pezzi grandi 4 pezzi in una scatola		Costruzione robusta di un porta sonda per pezzi di grandi dimensioni in una scatola da 4. Senza sonde da ordinare separatamente				0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System









1460	0	MEMV-M-XS-E-20	Sonda di misura per dispositivo MEMV E		Sonda di misura per tutti i sistemi dall'anno di costruzione 1984 fino al tipo E 2018, compreso, 100m / V 1 G (9,81m / s2) Per gli ultimi sistemi possibili anche fino a 16 pezzi			0	0	0
1470	0	MEMV-M-XS-E-20S	Sonda di misura per dispositivo MEMV E		Set di sonde di misura per tutti i sistemi dall'anno di costruzione 1984 fino al tipo E 2018, compreso, 100 m / V 1 G (9,81 m / s2) incl. cavo da 5 metri e supporto morsetto sonda tipo 1, per i sistemi più recenti anche fino 16 pezzi possibili			0	0	0
1480	0	MEMV-M-XK-E-5	Cavo sonda di misura 5 metri per dispositivo tipo MEMV C + E		Cavo della sonda di misura progettato per la sonda da 100 m / V (1G) dei dispositivi di tipo C ed E			0	0	0
1490	0	MEMV-M-XM-20	Penna dosatrice manuale fino a 20 G		La penna di misurazione manuale del valore G. È possibile misurare e registrare cinque punti di misura per direzione dell'asse in tutti i punti del basamento della macchina. Uno speciale software Wiap aiuta con la valutazione esatta. 1 G = 9,81 m/s2. È inoltre possibile determinare il punto morto			0	0	0
1500	0	Software MEMV-M-XM	Software penna manuale		Software Excel WIAP con sistema PDF			0	0	0
1510	0	MEMV-M-XH-1-75	Supporto morsetto sonda tipo 1, span		Per il bloccaggio di pezzi piani e tondi con fresatura prismatica. Elasticità sufficiente per non allentarsi durante il processo MEMV			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System






1520	0	MEMV-XH-2-150	Portamorsetto sonda tipo 2 span		Per il bloccaggio di pezzi piani e tondi con fresatura prismatica. Elasticità sufficiente per non allentarsi durante il processo MEMV			0	0	0
1530	0	MEMV-M-XH-3-255	Portamorsetto sonda tipo 3 span		Per il bloccaggio di pezzi piani e tondi con fresatura prismatica. Elasticità sufficiente per non allentarsi durante il processo MEMV			0	0	0
1540	0	MEMV-M-XH-M	Magnete per misurare gli odiatori di sonde		Magnete con una forza di tenuta sufficiente fino a un massimo di 15 G su una superficie di tenuta piana			0	0	0

1550 MEMV - O - tamponi in gomma											
1560	0	MEMV-OG-0	Dimensione gomma 0		Gomma con foro interno maniglia 50 Shore 40x100x200 Kg, 10% 7200N, 25% 18000N				0	0	0
1570	0	MEMV-OG-1	Gomma misura 1		Gomma con foro interno maniglia 50 Shore 80x100x200 kg, 10% 7200N, 25% 18000N				0	0	0
1580	0	MEMV-OG-2	Gomma misura 2		Gomma con foro interno maniglia 50 Shore 120x100x200 kg, 10% 7200N, 25% 18000N				0	0	0
1590	0	MEMV-OG-3	Gomma misura 3		Gomma con foro interno maniglia 50 Shore 150x200x200 Kg, 10% 10080N, 25% 43200N				0	0	0
1600		MEMV-OG-RH1	Supporto in gomma		Staffa in gomma telaio tipo 1, solo giallo tra il telaio sopra				0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

1610	0	MEMV-O-AW-Speciale-H1	 <p>supporto della macchina fino a un'apertura di 1000 mm</p>		<p>Fissaggio in gomma fino a 1000 mm di larghezza del supporto, con doppio supporto e sistema di bloccaggio per componenti cubici</p>			0	0	0
1620	0	MEMV-O-AW-Sonder-H2	 <p>Fissaggio in gomma del supporto della macchina fino a 2000 mm di distanza</p>		<p>Fissaggio in gomma fino a 2000 mm di larghezza del supporto, con doppio supporto e sistema di bloccaggio per componenti cubici</p>			0	0	0
1630	0	MEMV-O-AW-Speciale-H3	 <p>Fissaggio in gomma del supporto della macchina fino a 3000 mm di distanza</p>		<p>Fissaggio in gomma fino a 3000 mm di larghezza del supporto, con doppio supporto e sistema di bloccaggio per componenti cubici</p>			0	0	0
1640	0	MEMV-O-AW-Speciale-H4	 <p>Fissaggio in gomma del supporto della macchina fino a 4000 mm di distanza</p>		<p>Fissaggio in gomma fino a 4000 mm di larghezza del supporto, con doppio supporto e sistema di bloccaggio per componenti cubici</p>			0	0	0
1650	MEMV - Strumento W									

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System





1660	0	MEMV-W-SS210NM		Trapano a batteria per dispositivo di rotazione e attacco motore, inclusa prolunga con presa e 1 batteria con stazione di ricarica			0	0	0
1670	0	MEMV-W-SS1000Nm		Trapano a batteria per staffa di fissaggio, dado incluso e 1 batteria con stazione di ricarica			0	0	0
1680	0	MEMV-W-GS36		Chiave fissa 36 mm zincata			0	0	0
1690	0	MEMV-W-INB14		Chiave a brugola 14 mm			0	0	0
1700	0	MEMV-W-Rohr500		Tubi da 500 mm per il controllo del serraggio			0	0	0
1710	0	MEMV-W-INB06		2 x chiave a brugola da 6 mm PER regolazione eccentrica			0	0	0
1720	0	MEMV-W-INB14		Chiave a brugola 14 mm			0	0	0
1730	0	Gesso per marcatura MEMV-W		6 pezzi di gesso per pennarello			0	0	0

MEMV - Z - Sistema di trasporto										
1740										
1750	0	MEMV-Z-ESGestell-05			Compatto; tutto il materiale imballato in un telaio con cassette per 5 tonnellate di attrezzature			0	0	0
1760										
1770	0	MEMV-ZK-05	Confezione versione 5 tonnellate		Compatto; tutto il materiale imballato in scatole di plastica con telaio inferiore mobile, per sistema da 5 tonnellate			0	0	0
1780	0	MEMV-ZE-frame-20			Compatto; tutto il materiale imballato in un telaio con cassette per 20 tonnellate di attrezzature			0	0	0
1790										



Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

1800	0	MEMV-ZK-20	Confezione versione 20 tonnellate		Compatto; tutto il materiale imballato in scatole di plastica con telaio inferiore mobile, per 20 tonnellate di attrezzatura			0	0	0
1810	0	MEMV-ZE-frame-50			Compatto; tutto il materiale imballato in un telaio con cassette per 50 tonnellate di attrezzature			0	0	0
1820										
1830	0	MEMV-ZK-50	Confezione versione 50 ton		Compatto; tutto il materiale imballato in scatole di plastica con telaio inferiore mobile, per 50 tonnellate di attrezzatura			0	0	0
1840	0	MEMV-ZK-100	Confezione versione 100 tonnellate		Compatto; tutto il materiale imballato in scatole di plastica con telaio inferiore mobile, per 100 tonnellate di attrezzatura			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

1850	0	MEMV-ZK-200	Confezione versione 200 ton		Compatto; tutto il materiale imballato in scatole di plastica con telaio inferiore mobile, per 200 tonnellate di attrezzature			0	0	0
1860	0	MEMV-KK-05	Confezione versione pallet da 5 ton		Compatto; tutto il materiale imballato su un pallet di trasporto; progettato per 5 tonnellate			0	0	0
1870	0	MEMV-ZK-20	Confezione versione pallet da 20 ton		Compatto; tutto il materiale imballato su un pallet di trasporto; progettato per 20 tonnellate			0	0	0
1880	0	MEMV-ZK-50	Confezione versione pallet da 50 ton		Compatto; tutto il materiale imballato su un pallet di trasporto; progettato per 50 tonnellate			0	0	0
1890	0	MEMV-Z-WW-05	Robusto carrello da officina tipo 1		Robusta macchina da officina			0	0	0

Preis und Produkt Liste WIAP MEMV System

1900	0	MEMV-Z-WW-20	Robusto carrello da officina tipo 1, 20 ton		Robusta macchina da officina				0	0	0		
1910	0	MEMV-Z-WW-50	Robusto carrello da officina tipo 1 50 ton		Robusta macchina da officina				0	0	0		
1920	0	Varie							0	0	0	0	
Totale												0	0



WIAP® AG-Ltd-SA
 Industriestrasse 48L
 CH-4657 Dulliken
 Telefono: ++ 41 62 752 42 60
 Fax: ++ 41 62 752 48 61
wiap@widmers.info
www.wiap.ch
 Saf_Dul 8/27/2021 sw-jw-iw-an-hp

**Attenzione: non tutti gli schizzi e
 e le foto corrispondono a questo
 Ambito di consegna. Manteniamo
 prima, cambia per
 Miglioramenti senza
 Per fare informazione. Grazie**

