



Maschinentyp	DM1			DM2				DM3			DM4				DM5		
	A	B	C	A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	D	A	B	C
Bett-Typ																	
		BB			BB	CC			BB			BB	CC			BB	CC
DM-Drehmaschine	ja	ja	ja	ja	ja	ja	x	ja	ja	ja	ja	ja	ja	x	ja	ja	ja
DM-Doppels.-Drehmaschine	ja	ja	x	ja	ja	x	x	ja	ja	x	ja	ja	x	x	ja	ja	x
Radsatzdrehmaschine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ja	x	x	ja	ja
Öfeldrehmaschine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ja	x	x	x	x
Langdrehmaschine	ja	x	x	ja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Abläng-u. Zentriermaschine	ja	ja	x	ja	ja	x	x	ja	ja	x	ja	ja	x	x	ja	ja	x
Schälmaschine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ja	x	x	x	ja	x
Tiefbohrmaschine	x	x	x	x	ja	x	x	x	x	x	x	ja	x	x	x	ja	x
Langbettdrehmaschine	x	x	x	ja	ja	x	x	x	x	x	ja	ja	x	x	x	ja	x
Rundtaktmaschinen	x	ja	x	x	ja	x	ja	x	ja	x	x	x	x	ja	x	ja	x
Andere Maschinen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Technische Daten		DM1	DM2	DM3	DM4	DM5
Führungsbreite	mm	40	50	70	90	120
Führungshöhe	mm	25	30	40	50	80
Max. Bettlänge	mm	2000	4000	7000	11000	14000
Max. Spitzenweite	mm	750	2500	5000	8000	11000
Max. mögliche Spitzenhöhe	mm	200	300	400	500	1000
Max. Schwingdurchmesser	mm	400	600	800	1000	2000
Max. Spindelbohrung	mm	45	90	160	485	580
Max. Futter-Durchmesser	mm	160	250	315	630	1000
Max. Antriebsleistung ED100/60%	kW	11/15	15/21	27/38	52/73	52/73
Max. Anzahl Werkzeuge im Revolver	Pos.	12/24	12/24	12/24	12/24	12/xxx
Max. Werkzeugantrieb	kW	10	19	27	31	38
Ext. WZ-Wechsler an Zusatzspindel	Anz.WZ		20/32		20/32	20/32
Max. Eilgang X-/Z-Achse	m/min	10/20	10/20	10/20	10/15	10/15
Y-Achse	mm		150		300	450

Technische Änderungen vorbehalten