
WIAP® VDSF® MEMV® System

VDSF Typ 1a

- Füllung: Quarzsand 0.1
- Varianten 1b / 1c / 1d: verschiedene Füllstoffe, eine Variante zusätzlich mit Gummigranulat
- Viel Maschinen wurden nach dem System gebaut
- [DM4C1_DM4C2_DM2V_DM2A_](#)

VDSF Typ 2a

- Füllung: Normalbeton
- Varianten 2b / 2c / 2d: unterschiedliche Beton- und Füllstoffarten (feinsandhaltig, Quellbeton, Epoxidharz-Zusätze)
- Auch die Maschinen wurden nach dem System gebaut [DM3S_ALW](#)

VDSF Typ 3a / 3b / 3c

- Aufbau: Innenrohr mit Sandfüllung
- Varianten kennzeichnen Sandart und spezifisches Gewicht

VDSF Typ 4aA / 4bB

- Aufbau: Aussenrohr / Mittenrohr / Innenrohr / Aussenrohr
- Kennzeichnung:
 - Kleinbuchstabe = Füllstoff des Aussenrohres
 - Grossbuchstabe = Füllstoff des Innenrohres

VDSF Typ 5aA / 5bB / 5cC / 5sS

- Kleinbuchstaben = Sandart (Aussenfüllstoff)
- Grossbuchstaben = Betonart (Innenfüllstoff)